



Green Power

Scheda Prodotto

Green Power è un lubrificante semi-sintetico formulato con additivi *Premum Quality Ashless* per motori 2T fuoribordo tradizionali e DFI di qualsiasi cilindrata e di elevata potenza per i quali sono richiesti lubrificanti con spiccata lubrificabilità e prestazioni NMMA TC-W3, indicato sia per motori con sistema di miscelazione automatica o manuale.

Green Power contiene l'esclusiva formula **BARDAHL POLAR PLUS** in grado di formare una pellicola molecolare lubrificante che, fissandosi chimicamente sul metallo, crea una barriera di protezione permanente riducendo drasticamente gli attriti su tutte le parti del motore.

VANTAGGI

- Assicura in ogni condizione di utilizzo un'efficiente lubrificazione anche nel caso di bassissime percentuali d'impiego di olio nella benzina in accordo con le prescrizioni del costruttore.
- Mantiene candele, fasce elastiche e luci di scarico più puliti.
- Evita l'incollamento delle fasce elastiche "*Ring Sticking*" e le usure anomale da "*Ring Jacking*".
- Riduce maggiormente i depositi della combustione.
- Riduce i fumi di scarico contribuisce alla difesa dell'ambiente.



Green Power

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

NMMA TC-W3

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	74,6 cSt
Viscosità a 100°C	10,7 cSt
Densità a 15°C	0,878 kg/l
Punto di scorrimento	-33°C
Punto di infiammabilità	131°C
Ceneri	<0,005%

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.