



Green Power Four SAE 10W-40

Scheda Prodotto

Green Power Four è un lubrificante premium quality per motori a benzina fuoribordo 4 tempi di ultima generazione che richiedono lubrificanti ad alte prestazioni con requisiti API SN-CF / ACEA A3/B4.

Prestazioni superiori – Protezione totale

L'esclusiva Formula anti-attrito Bardahl Polar Plus forma una pellicola molecolare lubrificante in grado di creare una barriera di protezione permanente riducendo drasticamente gli attriti su tutte le parti del motore. Bardahl assicura prestazioni nettamente superiori ai lubrificanti convenzionali.

- Superiore controllo delle usure anche in presenza di forte diluizione con la benzina.
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore.
- Protegge il motore dalla corrosione.
- Controlla la formazione delle morchie favorite dalla bassa temperatura di esercizio e dall'umidità.

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4 / API SN-CF

MB 229.3 / VW 502.00-505.00 / Renault RN 0700-0710 / PSA B71 2300

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	93,1 cSt
Viscosità a 100°C	13,7 cSt
Densità a 15°C	0,870 kg/l
Indice di viscosità	149
Punto di infiammabilità	203°C
Punto di scorrimento	-45°C
T.B.N.	11 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio