



ATF Speed D III Nautica

Scheda Prodotto

ATF Speed D III Nautica è un lubrificante specifico per invertitori nautici, trasmissioni idrauliche, sistemi di guida ed altri circuiti idraulici per i quali il costruttore richiede fluidi di tipo ATF.

La speciale additivazione utilizzata conferisce al prodotto un'elevata stabilità termico-ossidativa, preservando il lubrificante dal deterioramento e consentendo l'estensione dell'intervallo di cambio olio.

Le eccellenti caratteristiche anti-atrito, antiusura e antischiuma, consentono un'ottimale lubrificazione e protezione dei componenti metallici anche nelle più gravose condizioni di impiego. Ideale per il diporto professionale.

PROPRIETA'

- Massima protezione degli ingranaggi contro l'usura.
- Migliore efficienza, sicurezza e pulizia di tutti i circuiti idraulici.
- Superiore resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica.

PERFORMANCE LEVEL

DEXRON IIIH / MB 236.9 / ZF TE ML 03D-04D-14A-14B-17C / Volvo 97340
Allison C-4 / MERCON / CAT TO-2 / Voith G 607 / MAN 339V1-339Z2

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	36,7 cSt
Viscosità a 100°C	7,6 cSt
Densità a 15°C	0,849 kg/l
Indice di viscosità	186
Punto di infiammabilità	195
Punto di scorrimento	-42
Brookfield a -40°C	11.150 (cP)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio