



## Coolant HOA Tech

### Scheda Prodotto

Liquido refrigerante anticongelante, prediluito e pronto all'uso, a base di glicole etilenico puro **non rigenerato**. Per circuiti di raffreddamento di motori ad alte prestazioni di moto, scooter, quad che richiedono fluidi premium di tipo HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Protegge dal surriscaldamento, dalla corrosione e dalle incrostazioni l'intero sistema di raffreddamento (radiatori, cilindri, testate e pompe dell'acqua). Adatto sia ai motori di ultima generazione con parti in lega di alluminio, sia a quelli di generazione meno recente. Esente da nitriti, ammine e fosfati.

**ISTRUZIONI PER L'USO:** Prodotto pronto all'uso che non necessita di ulteriore diluizione in acqua. Permette un punto di congelamento di circa  $-37^{\circ}\text{C}$  e un punto di ebollizione di circa  $108^{\circ}\text{C}$ . Evitare la miscelazione con fluidi di diversa tecnologia. Consultare preventivamente il manuale d'uso della casa costruttrice.



## Coolant HOA Tech

### Scheda Prodotto

#### PERFORMANCE LEVEL

- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- CUNA NC 956 – 16
- B.S. 6580:2010
- AFNOR NF R15-601
- SAE J1034
- NATO S 759
- VW/TL 774-C (SFU G11)

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Colore	Blu-Verde
Aspetto in soluzione con acqua	Limpido, esente da sospensioni
Solubilità in acqua	Completa
Densità a 20°C	1,060 kg/l
Acqua	50% Max
Punto di ebollizione	108°C
Punto congelamento	-36,4°C
pH	7,5 Min

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

#### STOCCAGGIO

**Coolant HOA Tech**, se stoccato e conservato nei contenitori originali e chiuso ermeticamente, non superando i 30 °C ha una durata di almeno 3 anni. Non conservare il prodotto in contenitori galvanizzati o zincati.

#### Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542  
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio